

# Produktdatenblatt

## 6127-1 CT

EAN-No. 4000896025381



Länge: 545 mm · Drehmomentbereich min-max: 54,2 – 271,2 Nm · lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft · Genauigkeit: 3 % ·  $\frac{1}{2}$ "



- **Nach US-Standard**
  - Skaleneinteilung in **lbf.ft**
  - **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)  
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
  - Sicher:
    - Haptisch (Kurzwegauslösung)
    - Akustisch (Knickelement)
  - Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  - **HiPer Feinzahn-Umschaltknarre** in 6127-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
  - Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  - Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  - Made in Germany
  - Antrieb:  $\frac{1}{2}$ "
  - Abmessungen / Länge: 545 mm
  - Netto-Gewicht (kg): 1,3 kg
  - Für Handbetätigung
  - Drehmomentbereich min-max: 54,2 – 271,2 Nm
  - lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft
  - Genauigkeit: 3 %
  - Skalenteilung (lbf.ft): 1 lbf.ft
  - Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 450,47 – 427,91 Nm
  - Betätigungskraft min.-max. kg: 12,3 – 64,6 kg
  - Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  - Kopfstärke a: 19,6 mm
  - Kopfbreite b: 44 mm
  - **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- SYSTEM 6000-1 CT US-Drehmomentschlüssel · 5 – 600 lbf.ft · US-Standard · mit Umschaltknarre · Genauigkeit ± 3 %

Artikelnummer

6127-1 CT