

# Produktdatenblatt

## 903 S Lg-19

EAN-No. 4000896045839



SW 19 mm · ·



### Anwendung:

Materialschonende Radmontage und -demontage (Aluminium-Felgen)

- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- **Doppelter Schutz:** innenliegender Kunststoff-Einsatz zum **Schutz der Oberflächen an Radschrauben**
- **Plus:** Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar, gelb) zum **Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben**
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made in Germany
- Antrieb:
- Abtrieb:
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 87 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,26 kg
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer

903 S Lg-19