

Länge: 285 mm • $\frac{1}{2}$ "



Anwendung:

Betätigen von Schraubverbindungen unter beengten Platzverhältnissen

- Auslösehebel 360° drehbar
- 30 % weniger Lautstärke durch Reduzierbarkeit des Laufgeräusches / Quiet Mode (ca. 10 dB)
- Flacher Kopf ohne Störkante durch Umschalthebel
- Rechts- / Links Umschaltung über Stelling am Handgriff
- Kopf aus wärmebehandeltem Spezialstahl
- **Hohe Standzeit (Werkzeugverfügbarkeit)** und Gerätebelastbarkeit
- Quiet Modus:
 - Schall-Leistungspegel: 92,5 dB(A) Lp W
 - Schall-Druckpegel: 81,5 dB(A) Lp A
- Für Handnachzug mit Drehmomenten: 500 Nm (Wettbewerb: circa 250 Nm)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102,2 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 4,87 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: $\frac{1}{2}$ "
- Maße: 285 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,55 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 120 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91,2 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 200
- Luftbedarf [l/min]: 107,6 l/min (1,8 l/sec)

Artikelnummer

9022-360

Handgriff

Kälteisolierender Griff