Produktdatenblatt 179 N X-8/206 EAN-No. 4000896239375



206-teilig · 8 Schubladen gesamt



Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 204-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,

Produktdatenblatt 179 N X-8/206 EAN-No. 4000896239375



gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen

- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Assistent* 179N-6 - 9:

- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet

Assistent* 179NX-6 - 8:

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- · Werkstattwagen Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 89 kg
- Schubladen, flach: 7× 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1× 166 x 522 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 206

Artikelnummer 179 N X-8/206



179NX-8



163-224/57 ⊙, ⊙, ⊙, ⊕, ⊙, ⊚ • № ½, ы ¼,







863HP • 63 1/4

867-2 • 63 1/4 • 63 1/4

868 • 63 1/4 • 6.3 1/4

SPA

869 • 63 1/4" • 63 1/4"

900 • 🚳 • 🖾 ½ 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •

22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32

915 • 125 1/2

916HP • 123 ½

917-5 • 125 1/2 • 125 1/2

918-10 • **123** ½ • **123** ½

D TO TOTAL

920 • 125 1/2 • 125 1/2

2204N • O • 🚭 4 3 • 4 • 5 • 6 • 8

2208N • **♣** • **®** [™] 0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5

2215N • **○** • **⑤** ∗ **№**

- 1

2216N • **○** • **⑤** • PZ1 • PZ2

2223N • **○** • **⑤** ∗ T15 • T20 • T25 • T30

2250-1 • 631/4 • 631/4

() W

2304N • 53 1/4 • 53 1/4



163-297/26 **⊕**, **⊙**, ○, ○

Produktdatenblatt 179 N X-8/206 EAN-No. 4000896239375







811/6 **○**. **=**



811T/6 • O



2105LG/9H • O



163-511/4



760-2



1802M-22



1850M-22



163-531/4






1846C 1846C-1 • 1846C-2



163-532/21





163-533/20





2147



2154N-5



2154-10



5000-3CT • 125 1/2 5120-3CT • 5122-3CT



163-534/37



986 • 🔾 • 125 1/2 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 17 • 19 • 22



986L • O • 125 1/2 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10



990 • 🔾 • 125 1/2 M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18



992 • 🔾 • 125 1/2 T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45 • T50 • T55 • T60



MEN' TO THE PROPERTY OF 2140-100





163-535/18













748C-6 • 748C-8



755 755-10A • 755-6A • 755-7A



2171-8LG • 125 1/2







163-536/15

600LG • ®
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 •
24 • 27 • 30





1007S-7/4 ● 2 ½ ● 2 ¾



1003S-1 • O • 2034



1003S-07 • 125 1/2



1000S-G1736 • 1000S-H1736

