

# Fiche technique du produit

## 6005 CT-100

EAN-No. 4000896260089



Longueur : 198 mm · Plage de couple min.-max.: 4 – 10 Nm · Précision: 6 % ·  $\frac{6.3}{16}$



- Fonction « cliquet » avec mécanisme de roue libre, commutable, à droite · à gauche · fixe · permet un travail rapide grâce à une reprise sans friction lors de la manœuvre de vissages, notamment dans les espaces étroits
- Excellente lisibilité du réglage du couple grâce à un affichage numérique grand et clair
- Course de déclenchement courte de 36° avec comportement de déclenchement ergonomique et signal clairement audible
- Porte-embouts (bits) avec fermeture rapide – changement rapide d'une main de l'embout-tournevis (bit)
- Mécanisme de déclenchement en acier à outils fortement allié avec une excellente résistance à l'usure
- Le dépassement du couple réglé est exclu grâce à un accouplement à déclenchement brusque (« slipper »)
- Verrouillage facilement reconnaissable grâce aux symboles de serrure
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- Possibilité d'étalonnage et de réparation au centre de service HAZET de Remscheid
- Manche en T bimatière ergonomique HAZET
- Certifié conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Sortie :  $\frac{6.3}{16}$
- Dimensions: 198 mm
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 4 – 10 Nm
- Précision: 6 %
- Graduation de l'échelle (Nm): 0,1 Nm

### Numéro d'article

6005 CT-100

### Poignée

Manche en T bimatière ergonomique HAZET