


Fiche technique du produit

9032 M-36

EAN-No. 4000896209606



Longueur : 150 mm



Utilisation :

Travail précis avec des plateaux de ponçage de 3 et de 6 mm, même aux endroits difficilement accessibles

- Fonctionnement silencieux : le tuyau d'évacuation d'air intégré évacue l'air de la pièce à travailler et amortit le bruit
- Forme fine
- Mandrin de 6 mm avec adaptateur de 3 mm pour l'intégration des deux dimensions de meule
- Longueur de l'outil : 150 mm
- Ø d'outil : 22,2 mm
- Longueur de tuyau : 1500 mm
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 5 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 85,8 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 1,80 m/s²
- Mandrin: 6 mm
- Puissance watts: 224 Watt
- Dimensions / longueur : 150 mm
- Poids net (kg): 0,38 kg
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 78,7 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 30000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 43,7 l/min (0,7 l/sec)

Numéro d'article

9032 M-36