

3-teilig



Anwendung:


Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen

- Formschlüssige Aufnahme des Ölfiltergehäuses
- Kontrollierter Schraubanzug mit Drehmomentschlüssel auf das vom Hersteller geforderte Drehmoment
- 3-teiliger Satz zur Betätigung von **Ölfiltern**
 - 2169-8A (**15-kant** s **74 mm**):
FORD Modellen z.B. mit EcoBoost Motoren u.a. B-Max · C-Max 2 · Fiesta 5 / 6 / 7 · Focus 2 / 3 · Fusion · Galaxy · Mondeo 4 / 5 · Tourneo · Transit · Ka+ · Kuga 2 · S-Max
MAZDA 2 (DL · DJ) 1,5D · 3 (BK · BL) 2,0 (BM · BN) 1,5D / 2,2D (BP) 1,8D · 5 (CW) 1,8 / 2,0 · 6 (GG) 1,8 / 2,0 (GY · GH) 1,8 / 2,0 / 2,5 (GJ · GL) 2,2D · CX / 3 (DK) 1,5D / 1,8D · CX-5 (KE · GH · KF) 2,2D · CX-7 (ER) 2,3D / 2,5D · MX-5 (NC) 1,8 / 2,0
 - 2169-12 (**15 Rillen** s **74,7 mm**):
OPEL Modelle Astra K · Insignia B mit 1,5 Dieselmotoren F15DVC · F15DVH mit 77KW / 90KW
 - 2169-13 (**14-kant** s **80 mm**):
HYUNDAI i30 · Tucson **KIA** Ceéd · Sportage · Soul · Stonic mit 1,6 CRDI Motor
- Antrieb 1/2" (12,5 mm)
- Für: **FORD · HYUNDAI · KIA · MAZDA · OPEL**
- Made in Germany
- Anzahl Werkzeuge: 3


Artikelnummer

2169/3




2169-8A •  1/2"



2169-12 •  1/2"



2169-13 •  1/2"