





5-teilig · 17 · 19 ·  $\frac{1}{2}$, · 



Anwendung:

Betätigen schwergängiger Radschrauben durch Einsatzmöglichkeit eines $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Schlagschraubers
Speziell für Transporter und leichte Lkw, wie z.B. **FIAT** Ducato, **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z.B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Antrieb
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Antrieb
- **Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen** (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- **Plus: innenliegender Kunststoff-Einsatz** zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrieb:  $\frac{1}{2}$,
- Abtrieb: 
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 5


Artikelnummer

903 S Lg 6/5




903SLG6 ·  $\frac{1}{2}$,
17 · 19



1000S-Z ·  $\frac{3}{4}$
1000S-G1736 · 1000S-
H1736



1003S-1 ·  $\frac{3}{4}$