

Fiche technique du produit

4900-2 A

EAN-No. 4000896077267



Utilisation :

Ressort hélicoïdal lors du changement de l'amortisseur (veuillez consulter le conseiller en matière d'utilisation pour compresseur de ressort en ligne)

- Montage et démontage du ressort hélicoïdal lors du changement de l'amortisseur
Utilisable sur env. 200 différents types de véhicules

Compresseur de ressort de sécurité de base

- **Ouverture maximale** · 309 mm
- Haute **capacité de charge de 26000 N**
- **Compatible clé à chocs**, par ex. HAZET 9012EL-SPC ou 9012TT
en combinaison avec douille HAZET 900S-27 ou 900SLG-27
- Système fermé – **sans entretien**
- Système variable grâce aux coupelles interchangeables
- **Râtelier pour étau parallèle**
- Sigle GS – sécurité #95 contrôlée
- Tube de cylindre et de guidage en acier trempé
- Coupelles forgées et trempées
- Également pour les jambes de force avec ressort à butée de traction dans l'amortisseur
- Made In Germany
- Poids net (kg): 8,77 kg

Classement selon les types de véhicules voir tableau ou notre site Internet : www.hazet.de → Produits → Conseiller en matière d'utilisation → Base de données de compresseurs de ressort de sécurité

Numéro d'article

4900-2 A



4900-02A/3