

20 m



Anwendung:

Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- **Schlauch Innen-Ø: 10 mm**
- Für Druckluft
- Deutscher Luftanschlussnippel für Lufteinlass (9000-015)
- Endanschlag
- Federrücklauf mit Ratschen-Verriegelungshaltern
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Integrierter Rolleneinlauf
- Schwenkbare Basis – Maximaler Schwenkbereich: 180°
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Sichtkontrolle des Schlauchs
- Anschlussschlauch Länge: 1 m
- Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)
- Bohrschablone auf Kartonverpackung zur einfachen Montage
- Maße: 400 x 186 x 522 mm (Inklusive schwenkbarer Basis)
- Verwendbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-061
- Luftanschluss Einlass: Außengewinde 16,41 mm (3/8")
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 16,41 mm (3/8")
- Schlauchlänge: 20 m
- Max. Betriebsdruck [bar]: 12 bar
- Abmessungen / Länge: 400 mm x 186 mm x 426 mm
- Netto-Gewicht (kg): 11,68 kg
- Temperaturbereich: -40°C – 60°C

Artikelnummer

9040 OS-10