

# Produktdatenblatt

## 6106-1 CT

EAN-No. 4000896173167



Länge: 197 mm · Drehmomentbereich min-max: 1 – 6 Nm · Genauigkeit: 4 % ·  $\frac{6.3}{16}$



- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
- **Genauigkeit  $\pm 2\%$  vom Skalenwert** (6106-1CT:  $\pm 4\%$ ) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)  
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Anwendung Motorenbereich, Getriebe, Industrie, Maschinen, Modellbau
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb:  $\frac{6.3}{16}$
- Abmessungen / Länge: 197 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,3 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 1 – 6 Nm
- Genauigkeit: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,1 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 0,7 – 4,4 kg
- Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
- Kopfstärke a: 10,2 mm
- Kopfbreite b: 24 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel · 1 – 2000 Nm · mit Umschaltknarre · Genauigkeit  $\pm 2 / 4\%$

Artikelnummer

6106-1 CT