

Länge: 628 mm · Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm · Genauigkeit: 3 % ·  $\frac{125}{16}$



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre

### – SYSTEM 5000-3 CT –

- **Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT  $\pm 4\%$  Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
  - 5121-3CT – 5123-3CT:** Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Antrieb:  $\frac{125}{16}$
- Abmessungen / Länge: 628 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,5 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm
- Genauigkeit: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 11,3 – 62,2 kg

# Produktdatenblatt

## 5123-3 CT

EAN-No. 4000896218998



- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
  - Kopfstärke a: 19,6 mm
  - Kopfbreite b: 44 mm
  - **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauerests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- SYSTEM 5000-3 CT Werkstatt-Drehmomentschlüssel · 1 – 800 Nm · mit Umschaltknarre · Genauigkeit  $\pm 3 / 4$  %

Artikelnummer

5123-3 CT