

Produktdatenblatt

615-S 10 x 12

EAN-No. 4000896203505



SW 10 x 12 mm • ●



Anwendung:

Sichere Betätigung der Regelstangenverschraubung (Lösen – Einstellen – Anziehen) beim Aus- und Einbau der Druckdose mit Positionsgeber für Ladedrucksteller am Abgasturbolader

- Arbeiten in eingebautem Zustand möglich
- Gebogener Doppel-Ringschlüssel (Doppelsechskant), seitlich geschlitzt (s 10 mm)
- Einsetzbar in Kombination mit dem HAZET Steckschlüsseinsatz **2561-10**
- Für 2,0 l Common Rail Motoren (4-Zylinder Dieselmotor)
- **VW** Golf Bj. 2009 → · Golf Plus Bj. 2009 → · Eos Bj. 2006 → · Jetta Bj. 2006 → · Passat Bj. 2006 → · Passat CC Bj. 2009 → · Beetle Bj. 2011 → · Scirocco Bj. 2009 → · Tiguan Bj. 2008 → · Transporter Bj. 2010 →
- **AUDI** A3 Bj. 2004 → TT Bj. 2008 → 2014
- **SEAT** Altea Bj. 2006 → · León Bj. 2006 → 2012 · Toledo Bj. 2006 → 2009
- **ŠKODA** Octavia Bj. 2006 → 2013 · Superb Bj. 2009 → 2015 · Yeti Bj. 2009 →
- **Motor-Code Diesel:**
CAAA · CAAB · CAAD · CAAE · CCHB · CAAC · CFFD · CBDC · CLCA · CLJA · CBAA · CFFA · CJAA · CBAB · CTHC · CFFB · CFJA · CBBB · CBAC · CFGA · CRBC · CRLB · CBBA · CBDA · CBDA · CEGA · BKP · BMA · BMR · BKD · AZ
- Made in Germany
- Abtrieb: ●
- Schlüsselweite: 10 x 12 mm
- Abmessungen / Länge: 147 mm

Artikelnummer

615-S 10 x 12