

Produktdatenblatt

6132-1 CT

EAN-No. 4000896078455



Länge: 1284 mm · Drehmomentbereich min-max: 162,7 – 813,5 Nm · lbf min-max: 120 – 600 lbf.ft ·
Genauigkeit: 3 % · $\pm 3\%$



- **2-Komponenten-Griff** für verbesserte Haptik
- Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
- Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
- 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
- **Nach US-Standard**
- Skaleneinteilung in **lbf.ft**
- **$\pm 3\%$ Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- **HiPer Feinzahn-Umschaltknarre** in 6127-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: $\pm 3\%$
- Abmessungen / Länge: 1284 mm
- Netto-Gewicht (kg): 6,42 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 162,7 – 813,5 Nm
- lbf min-max: 120 – 600 lbf.ft
- Genauigkeit: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 1182,70 – 1158,70 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 14,0 – 71,6 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 28,5 mm
- Kopfbreite b: 64 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

SYSTEM 6000-1 CT US-Drehmomentschlüssel · 5 – 600 lbf.ft · US-Standard · mit Umschaltknarre · Genauigkeit $\pm 3\%$

Artikelnummer

6132-1 CT