

# Produktdatenblatt

## 4900-2 A

EAN-No. 4000896077267



### Anwendung:

Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel (bitte Online Federspanner-Anwendungsberater beachten)

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel  
Einsetzbar bei circa 200 verschiedenen Fahrzeugtypen

Sicherheits Federspanner-Grundgerät

- **Maximaler Spannweg: 309 mm**
- Hohe **Belastbarkeit von 26000 N**
- **Schlagschraubertauglich**, z.B. HAZET 9012EL-SPC oder 9012TT  
in Verbindung mit Steckschlüsseinsatz HAZET 900S-27 oder 900SLG-27
- Geschlossenes System – **Wartungsfrei**
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- **Schraubstock-Klemmleiste**
- GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit
- Zylinder- und Führungsrohr vergütet
- Spannplatten geschmiedet und vergütet
- Auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 8,77 kg

Zuordnungstabelle zu Fahrzeugtypen siehe Anwendungstabelle sowie im Internet: [www.hazet.de](http://www.hazet.de) → Produkte → Anwendungs-Berater → Federspanner-Datenbank

Artikelnummer

4900-2 A



4900-02A/3