



SW 36 ·  36 · 



Anwendung:

Aus- und Einbau von **Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln** beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes

- Geschmiedete Ausführung
- **Sechskant s 36 mm**
z.B. für **MERCEDES-BENZ** Motor 116 MB · 100 D Transporter · Actros MP 1 · MP 2 · **BMW** M 52-6-Zylinder: 3er · 5er · M 60-8-Zylinder: 5er · 7er · 8er · M 73-12-Zylinder: 7er · 8er · 1er (E87): 118d · 120d · 1er (F20) 118i · **OPEL** Vectra B DI 16 V · Insignia · **VW** Lupo 1,2 TDi · Polo 5 1,2 I · Golf 6 1,4 I SRE / TSI · Touareg TDi · T5 2,5 D · Passat B7 3,6 I FSI · **AUDI** 6-Zylinder Benziner Bj. 2004→2018
Für Kraftstofffilter **MAN** z.B. TGA
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Antrieb:  36
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: · 36
- Durchmesser: 49,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,16 kg
- Für Handbetätigung

Artikelnummer

2169-36