

# Fiche technique du produit

## 7902 E

EAN-No. 4000896150229



L x l x h : 160 mm x 120 mm x 132,5 mm · Plage de couple min.-max.: 50 – 1100 Nm · 6 pans extérieurs 27 mm



### Utilisation :

Vérification simple et rapide des clés dynamométriques

- Utilisation simple et intuitive
- Grand écran avec chiffres de 17 mm
- Fonction feux tricolores pour l'évaluation de la valeur mesurée AVEC signal acoustique
- Plage de mesure calibrée dans le sens de rotation à droite
- Logement six pans extérieurs fixe · taille 27 mm
- Affichage du couple commutable en Nm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Sélection des unités souhaitées configurable
- Matériel de fixation (non compris dans la livraison) : vis à 6 pans intérieurs ISO 4762 – M10 – 12.9
- Poids brut, coffret plastique et accessoires inclus env. 5,0 kg
- Saisie facile de jusqu'à 15 valeurs cibles différentes et de la précision autorisée correspondante dans une plage de  $\pm 1\%$  à  $\pm 15\%$
- Précision  $\pm 1\%$  (écart d'affichage maximal)
- Affichage numérique · 3 méthodes de mesure
  - Reconnaissance automatique du point d'inflexion (First Peak · Clic)
  - Mesure de la valeur de crête (Final Peak · Dial)
  - Valeur de mesure / d'affichage en continu (Track)
- Triple signalisation du résultat de la mesure :
  - Affichage des chiffres en taille de 17 mm
  - Fonction feux de signalisation pour l'évaluation de la valeur du couple de serrage (Jaune = trop faible · Vert = OK · Rouge = trop élevé)
  - Signal acoustique
- Boîtier robuste en aluminium pour une utilisation en atelier, surface avec revêtement en poudre
- Grand écran LCD avec rétroéclairage, à fort contraste lumineux et facile à lire
- Possibilité de travaux autonomes grâce à une batterie externe (5 volts · 1 ampère)
- Consommation maximale de courant : 0,5 Wh · efficacité énergétique niveau 6
- Fonction de contrôle rapide avec réinitialisation automatique, sans valeur cible ni précision, sans évaluation
- Compatible avec le logiciel de contrôle HAZET Torque-Testing 7901E-D, prise micro USB pour l'alimentation et le transfert de données
- Degré de protection IP 40, écran et clavier à membrane protégés contre les éclaboussures d'eau
- 10 langues de menu réglables : allemand · anglais · français · espagnol · italien · danois · finlandais · suédois · norvégien · portugais

# Fiche technique du produit

**7902 E** EAN-No. 4000896150229



- Compris dans la livraison :
  - Adaptateur d'alimentation USB 90-264 volts CA pour 47-63 Hz, tension de sortie : 5 volts · 1 ampère · USB 2.0 connecteur A, adaptateurs de prise secteur inclus pour UE · UK · USA · AUS
  - Câble (2 m) USB 2.0 connecteur A - USB 2.0 connecteur micro-USB
  - Certificat d'étalonnage et courte notice d'utilisation (mode d'emploi détaillé à télécharger en ligne)
  - Fixation stable sur l'établi
- Entraînement : 6 pans extérieurs 27 mm
- Dimensions / longueur : 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
- Poids net (kg): 3,3 kg

Vous trouverez le logiciel actuel pour cet article sur [hazet.de](http://hazet.de) → Logiciel et pièces de rechange → Téléchargements

**Numéro d'article**

7902 E