

SW 80 mm ·  $\frac{3}{4}$ · 



Anwendung:

Vorderachsverschraubung bei **DAF** CF und XF-Baureihen

- Auf Achsmutter abgestimmter Steckschlüssel gewährleistet sichere Aufnahme der Achsmutter
- Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsdrehmomenten

• DAF:

CF FA · FT · FAR · FAN · FAT · FTT · FTP · FTG · FAD · FTS · FTR

CF 65 FA



CF 75 FA · FT · FAR · FAG · FAT · FAD

CF 85 FA · FAR · FAG · FAN · FAT · FAC · FAX · FAQ · FAD · FT · FTP · FTS · FTR · FTG · FTT

XF FA · FT · FAR · FTP · FAN · FTG · FTT · FAD · FAS · FAT · FAK · FTM · FAG · FAR

XF 95 FA · FAD · FAK · FAN · FAR · FAS · FAT · FT · FTG · FTM · FTP · FTR · FTS · FTT

XF 105 FA · FAR · FAS · FAT · FAK · FAD · FT · FTG · FTS · FTT · FTM

- Oberfläche: brüniert
- Made in Germany
- Antrieb:  $\frac{3}{4}$
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: 80 mm
- Abmessungen / Länge: 63 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 101 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
- Für Handbetätigung

Artikelnummer

4937-S 80