

Fiche technique du produit

9022 P-X Lg

EAN-No. 4000896222513



Longueur : 551 mm · $\frac{1}{2}$ "



Utilisation :

Modèle mince, par exemple pour le montage / démontage de carters de chaîne

- Atteint également les espaces bouchés et tolère les forces de serrage manuel élevées
- Adaptée au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage jusqu'à 400 Nm
- Vibrations réduites
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 104,7 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 5,60 m/s²
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : $\frac{1}{2}$ "
- Dimensions: 551 mm
- Poids net (kg): 2,1 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 94,8 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 93,7 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 160
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 99,12 l/min (1,7 l/sec)

Numéro d'article

9022 P-X Lg

Poignée

Poignée isolée contre le froid