

Produktdatenblatt

9033 N-6

EAN-No. 4000896209743



Länge: 300 mm



Anwendung:

Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung

- Multi Schleifer zum Einsatz mit Bürstenbändern, Eliminatorscheiben und Folienradierern
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrückten
- 180° verstellbarer Handgriff
- Spindelgröße: 9 mm (Hex)
- Lieferung ohne Zubehör
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0,80 m/s²
- Leistung Watt: 370 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 300 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,2 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 79 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 4000
- Luftbedarf [l/min]: 102 l/min (1,7 l/sec)

Artikelnummer	9033 N-6
Handgriff	Kälteisolierender Griff