

Fiche technique du produit

9021 SR-1

EAN-No. 4000896218295



Longueur : 158 mm · $10\frac{3}{8}$ · Mécanisme de frappe à marteaux jumelés



Utilisation :

Utilisation dans des endroits étroits

- Sécurité de travail maximale sans effets de retour du mécanisme de frappe
- Protège les articulations
- Protection en caoutchouc de la tête à cliquet contre les coups et l'intrusion de poussière
- Pour le serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de : 260 Nm
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 9,84 m/s²
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : $10\frac{3}{8}$
- Dimensions / longueur : 158 mm
- Poids net (kg): 0,67 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage max. Nm: 68 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 82 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 500
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 68 l/min (1,1 l/sec)

Numéro d'article

9021 SR-1

Poignée

Poignée isolée contre le froid