

Länge: 235,6 mm



Anwendung:

Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen insbesondere Reinigung von z. B. Bremsanlagen

- Verstellbarer Nadelschlitten mit integrierter Nadelführung gewährleistet lange Standzeiten
- 13 dünne Edelstahl Nadeln (\varnothing 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge/Minute
- 360° verstellbarer Luftauslass
- Sicherheitsauslösehebel
- Stufenlos einstellbare Leistung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98,8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6,90 m/s²
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 235.6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,48 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87,9 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 48,1 l/min (0,8 l/sec)

Artikelnummer

9035 M-6

Handgriff

Kälteisolierender Griff