


Fiche technique du produit


6295-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193110



Longueur : 962 mm · Plage de couple min.-max.: 200 – 500 Nm · Précision: 2 % ·  · Mit DAkkS-Kalibrierschein



- Clé dynamométrique **avec certificat d'étalonnage DAkkS**
- Connecteur pour l'intégration d'attaches mâles
- **Précision $\pm 2\%$ de la valeur lue sur l'échelle** (dans le sens de serrage)
Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
- Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
- **Manche bimatière** pour une meilleure prise en main
- Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
- Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
- Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur pré-réglée
- 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Sortie : 
- Dimensions / longueur : 962 mm
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 200 – 500 Nm
- Précision: 2 %
- Graduation de l'échelle (Nm): 2,5 Nm
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 937,20 – 925,20 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 21,8 – 55,1 kg
- Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 44 mm
- Largeur de tête b: 35,5 mm
- **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Certificat d'étalonnage du DAkkS pour l'utilisateur professionnel, en particulier pour :

- l'industrie aéronautique
- l'industrie automobile
- les nouvelles énergies, les éoliennes, les parcs offshore
- l'industrie pétrochimique (pétrole / gaz)

La traçabilité documentée garantit une transparence sans faille

Clé dynamométrique mâle SYSTEM 6200-1 CT · 2 – 500 Nm · avec carré femelle · précision $\pm 2/4\%$

Fiche technique du produit

6295-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193110



Numéro d'article

6295-1 CT CAL