

Produktdatenblatt

6114-1 CT

EAN-No. 4000896078424



Länge: 333 mm · Drehmomentbereich min-max: 6,8 – 54,2 Nm · lbf min-max: 5 – 40 lbf.ft · Genauigkeit: 3 % ·

10 3%



- **Nach US-Standard**
 - Skaleneinteilung in **lbf.ft**
 - **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
 - Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
 - **HiPer Feinzahn-Umschaltknarre** in 6127-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
 - Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
 - Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
 - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Antrieb: **10 3%**
 - Abmessungen / Länge: 333 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 0,56 kg
 - Für Handbetätigung
 - Drehmomentbereich min-max: 6,8 – 54,2 Nm
 - lbf min-max: 5 – 40 lbf.ft
 - Genauigkeit: 3 %
 - Skalenteilung (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
 - Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 264,52 – 254,02 Nm
 - Betätigungskraft min.-max. kg: 2,6 – 21,8 kg
 - Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
 - Kopfstärke a: 14,5 mm
 - Kopfbreite b: 32 mm
 - **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- SYSTEM 6000-1 CT US-Drehmomentschlüssel · 5 – 600 lbf.ft · US-Standard · mit Umschaltknarre · Genauigkeit ± 3 %

Artikelnummer

6114-1 CT