

# Produktdatenblatt

## 9022 P-1

EAN-No. 4000896172269



Länge: 354,3 mm · 1/2



- Robuste Werkstatt-Ausführung – geeignet für den Dauereinsatz in der industriellen Fertigung
- **Extrastarker Kopf** aus wärmebehandeltem Spezialstahl
- Massiver Ratschenkopf für **konstant hohe Dauerbelastungen** (Serienmontage und ähnliches)
- Komplet geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- **Hohe Standzeit** und Gerätebelastbarkeit (Hohe Standzeit = hohe Werkzeugverfügbarkeit)
- Für Handnachzug mit Drehmomenten: 350 Nm (Wettbewerb circa 250 Nm)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4" )
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99,3 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3,00 m/s<sup>2</sup>
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Antrieb:
- Abmessungen / Länge: 354,3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,39 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugs-Drehmoment max Nm: 95 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88,3 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 160
- Luftbedarf [l/min]: 77 l/min (1,3 l/sec)

Artikelnummer

9022 P-1