

SW 76 ·  1/2



Anwendung:



Betätigung von **Purflux Ölfiltern**

- **s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)**

- Für z.B. **AUDI** A3 · A4 · A6 · **CITROËN** C5 · Xantia · **DACIA** · **FIAT** Brava · Bravo · Punto · Tipo · **FORD** Fiesta · Escort · **MERCEDES-BENZ** Pkw und Sprinter · z.B. Citan 1,5 l Diesel · A-Klasse · B-Klasse · **PEUGEOT** 106 · 206 · 306 · 406 · **RENAULT** Clio · Kangoo · Mégane · Laguna · Rapid · **HONDA** Accord · Civic · Prelude · CRX · **OPEL** Astra G / F · Corsa A / B · Calibra · Zafira · Frontera · **SUZUKI** Grand Vitara 1,9D Bj. 2009 **VW** Golf 3 und 4 · Polo · Passat · Sharan · **SEAT** Alhambra · Toledo · León · Córdoba · **ŠKODA** Octavia

Für **Kraftstofffilter**

z.B. für **RENAULT** Espace · Laguna · R19 · **Volvo** S 40 und V 40 Bj. → 1999

-  1/2" (12,5 mm), bzw.
Außensechskant \varnothing 24 mm
- Made in Germany
- Antrieb:  1/2
- Schlüsselweite: · 76
- Durchmesser: 85 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,21 kg
- Für Handbetätigung
- Beschichtete Version gegen Kurzschlussgefahr siehe auch 2169-76B
- Version mit geringer Bauhöhe z.B. für BMW Motorräder siehe auch 2169-76K

Artikelnummer

2169-76