

Fiche technique du produit

903 S Lg 6/5

EAN-No. 4000896223602



5 pièces · 17 · 19 · $\square_{24}^{1/2}$ · $\odot_{20}^{3/4}$



Utilisation :

Manœuvre d'écrous de roue coincés par l'utilisation possible d'une clé à chocs de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)

Conception spéciale pour les véhicules de transport et camions légers, p. ex. **FIAT** Ducato, **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une douille s 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- Le 6 pans sur la douille permet l'adaptation à un entraînement de $\frac{3}{4}$ " (20 mm)
- **Double protection : gaine extérieure en plastique légèrement rotative** (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
- Gaines en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
- **Plus : insert intérieur en matière plastique** pour protéger les surfaces des boulons de roues
- Exécution longue
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Entraînement : $\square_{24}^{1/2}$,
- Sortie : $\odot_{20}^{3/4}$
- Pour utilisation avec machines
- Nombre d'outils : 5

Numéro d'article

903 S Lg 6/5



903SLG6 · $\odot_{20}^{3/4}$ · $\square_{24}^{1/2}$,
17 · 19



1000S-Z · $\square_{24}^{1/2}$
1000S-G1736 · 1000S-
H1736



1003S-1 · $\odot_{20}^{3/4}$