

Länge: 2455 mm · Drehmomentbereich min-max: 600 – 1600 Nm · Genauigkeit: 3 % · $\pm 25^\circ$ · Mit DAkKS-Kalibrierschein



- Für höchste Drehmomentwerte
 - Drehmomentschlüssel **mit DAkKS-Kalibrierschein**
 - **$\pm 3\%$ Genauigkeit vom Skalenwert** (6170-1CT $\pm 4\%$) (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
 - Für Industriekletterer
 - Einsatz an Windrädern, auf Werften, in der Luftfahrt- und Schwerindustrie, im Nkw Bereich etc.
 - Zerlegbar in 2 Teile (6170-1CT 3 Teile) mit Entriegelungswerkzeug
 - Inklusive Tasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Tragen an der Hand oder auf dem Rücken
 - Schneller Schraubanzug auch nur mit Knarrenschaft möglich, Drehmoment-Anzug nur mit komplettem Schlüssel durchführen
 - Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - **2-Komponenten-Griff** für verbesserte Haptik
 - Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
 - Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
 - 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
 - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Abtrieb: $\pm 25^\circ$
 - Abmessungen / Länge: 2455 mm
 - Für Handbetätigung
 - Drehmomentbereich min-max: 600 – 1600 Nm
 - Genauigkeit: 3 %
 - Skaleneinteilung (Nm): 5 Nm
 - Betätigungskraft min.-max. kg: 26,1 – 70,1 kg
 - Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel $11,25^\circ$)
 - Kopfstärke a: 36 mm
 - Kopfbreite b: 77 mm
- Kalibrierung nach Hausnorm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- DAkKS-Kalibrierschein** fu#r den professionellen Anwender, insbesondere fu#r:
- Luftfahrt-Industrie
 - Automobil-Industrie
 - Neue-Energien, Windkraftträder, Offshore-Parks

Produktdatenblatt

6160-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193066



- Petrochemische Industrie (Öl/Gas)

Dokumentierte Rückführbarkeit gewährleistet lückenlose Nachweisbarkeit

SYSTEM 6000-1 CT Industrie-Drehmomentschlüssel · 1 – 2000 Nm · mit Umschaltknarre · Genauigkeit $\pm 2 / 4 \%$

Artikelnummer

6160-1 CT CAL