



4-teilig · 24 – 36 ·  1/2 · 



Anwendung:

Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellenverschraubungen,

z.B. s 24 mm für **VW** Touran Bj. 2006 → und Passat C



s 30 mm für Achswellenmutter an **VW** Golf 4 · Polo und New Beetle · **AUDI** TT 1,8 · **ŠKODA** Octavia · Superb · Fabia

s 32 mm zur Betätigung der Gelenkwellenverschraubung in der Radnabe an **VW** Touareg Bj. 2003 →

s 36 mm für Achswellenmutter an **BMW** 3er · 5er · 7er · Z3 · M3

VW Polo Bj. 2001 → · Golf Plus 1,9 TDI Bj. 2005 → · **SEAT** Ibiza Bj. 2002 →


Radnabenverschraubung an der Vorderachse **RENAULT** Twingo 3 · **SMART** (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →

- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrieb:  1/2
- Abtrieb: 
- Netto-Gewicht (kg): 0,99 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 4

Artikelnummer

900 SZ/4



900SZ ·  1/2
24 · 30 · 32 · 36