

Fiche technique du produit

4960 V-160/2

EAN-No. 4000896218394



2 pièces



Utilisation :

Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue

- L'utilisation de cet outil permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
- Pour les moyeux de roues jusqu'à 160 mm de \varnothing sur véhicules de tourisme
- \varnothing intérieur : 75 mm
- Vitesse de rotation maximale : 500 tr/min
- **Jeu de 2 pièces** · contenu :
 - 1 corps de base
 - 1 disque de ponçage \varnothing 160 mm
- **Avec \square intégration à carré intérieur $\frac{1}{2}$ " (12,5 mm) pour l'intégration p. ex. sur des clés à chocs pneumatiques, sans fil ou câblées**
- Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
- Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au plateau de ponçage en forme de cloche
- Sans projection d'étincelles
- Utilisation rapide et fiable du plateau de ponçage grâce à la fixation auto-agrippante et à l'engrenage
- Nombre d'outils : 2

Numéro d'article

4960 V-160/2