

# Fiche technique du produit

## 9021 P-2

EAN-No. 4000896184545



Longueur : 150 mm ·  $\frac{10}{32}$ "



- Forme courte
- Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 260 Nm
- Tête complètement fermée prévenant l'introduction de copeaux ou autre
- Vibrations réduites
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4" )
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 103 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 3,90 m/s<sup>2</sup>
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie :  $\frac{10}{32}$ "
- Dimensions / longueur : 150 mm
- Poids net (kg): 0,5 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 54 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 92 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 300
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 103 l/min (1,7 l/sec)

**Numéro d'article**

9021 P-2

**Poignée**

Poignée isolée contre le froid