

Produktdatenblatt

6003 CT

EAN-No. 4000896023011



Länge: 230 mm · Drehmomentbereich min-max: 1 – 6 Nm · Genauigkeit: 5 % · 



Anwendung:

Kunststoffverschraubungen, Verbindungen in Schaltschränken und im Modellbau

- **Genauigkeit $\pm 5\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)
- Für Bits mit $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm) Außensechskant-Antrieb
- Betätigung von Steckschlüsseinsätzen ( Antrieb $\frac{1}{4}$ " (6,3 mm) mit Adapter HAZET 2304N
- Kunststoffgriff
- DIN EN ISO 6789
- Abtrieb: 
- Abmessungen / Länge: 230 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,43 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 1 – 6 Nm
- Genauigkeit: 5 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,1 Nm

Drehmomentschraubendreher 6000 CT · Für Bits · 0,1 – 6 Nm · Genauigkeit $\pm 5\%$

Artikelnummer	6003 CT
Handgriff	Kunststoffgriff