

Produktdatenblatt

9030 P-1

EAN-No. 4000896212354



Länge: 219 mm



Anwendung:

Karosseriearbeiten und Industrie

- Handliches Werkzeug mit 1 – 13 mm Bohrfutter
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Schnellspann-Bohrfutter
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99,4 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,20 m/s²
- Spannfutter: 1 – 13
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Leistung Watt: 373 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 219 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,3 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88,4 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 800
- Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Artikelnummer

9030 P-1

Handgriff

Kälteisolierender Griff