

Fiche technique du produit

150/27

EAN-No. 4000896245550



27 pièces · 13 – 19 · PH1 – PH2 · $\square \frac{3}{8}$ · \odot , \ominus , \oplus



Utilisation :

Travaux sur les systèmes haute tension dans l'artisanat · l'industrie · sur les véhicules électriques et hybrides

- Dans le coffret L-Boxx HAZET – tous les outils à portée de main
- Production conforme aux consignes DIN actuelles – Protection optimale et sécurité maximale grâce au contrôle de qualité permanent
- Évidement pour équipement avec clé dynamométrique $\frac{3}{8}$ " · avec isolation de protection 5109KV (5 – 25 Nm)
- Surface : avec isolation de protection
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Entraînement : $\square \frac{3}{8}$
- Sortie : \odot , \ominus , \oplus
- Dimensions: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Isolation de protection jusqu'à 1000 V
- Nombre d'outils : 27

Isolation de protection

Isolation de protection jusqu'à 1000 V

Numéro d'article

150/27



450KV · \odot
13 · 17 · 19



630KV · \odot
13 · 17 · 19



810VDE · \ominus
0.4 x 2.5 · 0.8 x 4



810VDE-PH · \oplus
PH1 · PH2



880KV · \odot · $\square \frac{3}{8}$
13 · 14 · 16 · 17 · 19



8816KV · $\square \frac{3}{8}$



8821KV-5 · $\square \frac{3}{8}$ · $\square \frac{3}{8}$



1802VDE-22



1804VDE-33



1816VDE-22



1850VDE-44



2156VDE-2