

# Fiche technique du produit

## 9040 N-10

EAN-No. 4000896206445



15 m



### Utilisation :

L'enrouleur de tuyau automatique met de l'ordre dans l'atelier – plus de tuyaux traînant par terre signifie moins de risque d'accidents

- Butée d'arrêt à chaque point grâce à la fonction « Stop at any point »
- Enroulement propre grâce au guidage automatique
- Enroulement freiné empêchant les risques d'accident
- **Ø intérieur tuyau : 10 mm**
- Approprié à l'air comprimé ou à l'eau
- Dimensions : 459 x 378 x 205 mm
- Dimensions à l'état emballé : 465 x 400 x 220 mm
- Tuyau en polymère hybride, noir
- Longueur de tuyau souple de raccordement : 0,9 m
- Gabarit de perçage intégré pour le montage sur l'emballage en carton
- Filetage BSPT
- Conforme à toutes les dispositions applicables des directives européennes machines 2006/42/CE
- Utilisable en option avec l'accouplement de sécurité HAZET 9000-061
- Boîtier fermé en matière plastique spéciale avec étrier orientable en métal pour le montage individuel au poste de travail
- Étrier de maintien, espacement des perforations : 186 mm
- Entrée du raccord d'air: filetage extérieur (AG) 16,41 mm (3/8" )
- Échappement du raccord d'air: filetage extérieur (AG) 16,41 mm (3/8" )
- Longueur de tuyau: 15 m
- Pression de service max. [bar]: 20 bar
- Poids net (kg): 6,45 kg
- Champ de température: -40°C – 60°C

Numéro d'article

9040 N-10