

Fiche technique du produit

4683-16

EAN-No. 4000896253593



Longueur : 43 mm · 6 pans extérieurs 13 mm



Utilisation :

Taraudage, nettoyage ou réparation professionnels des filetages de logement des sondes / capteurs de température des gaz d'échappement

- Gain de temps : le remplacement du système d'échappement n'est plus nécessaire dans la plupart des cas
- Taille du filetage : M16 x 1,5
- Pour les capteurs de température des gaz d'échappement sur : camions, autobus **MERCEDES-BENZ** · les véhicules utilitaires **DAF** Actros (930, 932, 933, 934, 938) · Axor (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) · Atego (375, 950, 952, 953, 954, 958) · **MERCEDES-BENZ** Bus O 500 BM382 · **DAF** CF 65 · CF 75 · CF 85 · CF 105
- Avec boulon de guidage et rainures de nettoyage
- Le boulon de guidage empêche le calage de l'outil de réparation de filetage et permet un taraudage ou un nettoyage précis du filetage encrassé et endommagé
- Pas de basculement ni de calage lors du taraudage
- Construction courte pour une utilisation dans des espaces réduits
- 6 surfaces de coupe pour une précision dimensionnelle optimale et une manipulation simple et rapide
- Revêtement TiAIN de grande qualité pour une durée de vie prolongée
- Pour une utilisation sur des composants en acier inoxydable
- Made In Germany
- Entraînement : 6 pans extérieurs 13 mm
- Dimensions / longueur : 43 mm

Pourquoi un revêtement TiAIN (nitrure d'aluminium de titane) ?

- Approprié pour l'usinage à sec
- La surface en céramique minimise les frottements
- Durées de vie optimales
- Résistant à la température jusqu'à 800 °C
- Aucun liquide de refroidissement requis

Numéro d'article

4683-16